

信頼と安心のブランド

OKASANKIKOU

特許申請中

http://www.okasankikou.co.jp

これは便利!
簡単に取り付けられて、大きな活躍。

クリーンワーク

サンダー使用時の粉塵をシャットアウト!

取扱い説明書

125φの
ディスクペーパーに対応!

別売りのゴムカバーを交換すれば

150φの
ディスクペーパーに
対応!

建設現場のクリーンな環境づくりに役立ちます。

使用例

◀ **設置型集じん機**
サンダー単体に取り付けての使用もできるので、手持ちでのサンダー作業の粉塵対策にとっても便利です。

ホース全長約1.5m

▶ **携帯型集じん機**
携帯型集じん機にセットすることで作業がよりスムーズに行えます。

ホース全長約1.5m

※サンダー使用時は防塵メガネと防塵マスクを着用してください。

サンダー本体にクリーンワーク本体カバーをセットし、その時サンダーの④面とクリーンワークの③面が水平になるように取付金具でセットする。次にワッシャー、パット、ディスクペーパー、ナットの順にセットする。

テーパリング(日立・リョービ用)
日立・リョービのサンダーに取り付ける場合には、下図③面に**テーパリングの赤色の面を**下向きにして**セットしてください。**

ナット
ディスクペーパー
パット
ワッシャー
③面
クリーンワーク本体カバー
取付金具

※日立・リョービのサンダー以外には、テーパリングは必要ありません。

ディスクペーパーの先がカバーから出ているので、コーナーの作業にも便利です。

ゴムカバーはディスクペーパーの高さに合わせて内側の溝で2段階の高さ調節ができます。また、下部をカッターなどでカットすることで高さ調節ができます。

壁面

(ディスクペーパーとゴムカバーに1~1.5ミリの隙間ができてもしっかり粉塵吸引ができます。)

サンダーアームにセットする場合

ネジで固定

集じん機

サンダーアーム

フレキシブルホース

フレキシブルホースの片方をサンダーアームのパイプに金具でセットする。

サンダーアームのパイプの后端もフレキシブルパイプを金具でセットし、その先を集じん機の吸入口へセットする。15mくらいは吸引できるので、集じん機を別の場所に置いて作業ができます。

■改善のため予告なく変更する場合があります。

●お問い合わせは下記へ



産業機材を開発する

岡三機工株式会社

本社	〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14	☎06(6464)0570	FAX.06(6462)0670
東京支店	〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3	☎044(266)2771	FAX.044(266)2229
福岡支店	〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町戸原106-7	☎092(938)7222	FAX.092(938)7226
名古屋営業所	〒468-0015 名古屋市天白区原4丁目1509	☎052(807)0570	FAX.052(807)0571
大阪工場	〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15	☎072(822)5276	FAX.072(822)5275