

## ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。



### 危険

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①指定の用途以外に使用しないでください。
- ②ガン内に圧力が残っている状態で、ノズルやホースを取り外さないでください。残存物が急激に噴き出して非常に危険です。
- ③ひび割れや変形などの異常がないことを点検してから使用してください。



### 警告

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①人に向けて使用しないでください。
- ②ノズルやホースなどの取付け部に、異物が入らないように組み付けてください。



### 注意

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、物的損害(製品の故障など)が想定される内容を示しています。

- ①使用後は必ず洗浄と乾燥を行ってから保管してください。
- ②部品は必ず純正部品と交換してください。

## モルタル吹付ガンFシリーズ 仕様表

型 式	エアノズル式吹付ガン		エアノズル式 小型吹付ガン	エアノズル式吹付ガン		
	F3-320ZD	F3-40G	F4-250ZD	F5-320ZD-A	F5-320ZD-B	
エアーノズル	F3-AIR		F4-AIR	標準ストレート F5-AIR-A	抜け止め仕様 F5-AIR-B	
材料ホース接続部	OZD32	40G	OZD25	OZD32		
エアノズルプラグサイズ	20P		20P	20P		
エアホース側対応ソケット	20S~40S		20S~40S	20S~40S		
重 量	1,670g	1,410g	680g	1,440g		
推奨コンプレッサー	2.2kW~3.7kW		2.2kW~3.7kW	3.7kW		
付 属 ノ ズ ル	平型ノズル: F3-N8(8φ)、F3-N10(10φ)、 F3-N12(12φ)、F3-N14(14φ) ゴムノズルセット: ゴムノズルF3-GM+ ゴムノズルホルダー(Oリング付)F3-GMH		テーパ型ノズル: F4-N6(6φ)、 F4-N8(8φ) テーパ型先端 ストレートノズル: F4-N10(10φ)	Oリング付ノズル:F5-N8(8φ)、F5-N10(10φ)、 F5-N12(12φ)		
型 式	リングガン				小型リングガン	
	F6-320ZD-SS	F6-40G-SS	F6-320ZD-GM	F6-40G-GM	F7-320ZD	F7-40G
材料ホース接続部	OZD32	40G	OZD32	40G	OZD32	40G
エアノズルプラグサイズ	30P				20P	
エアホース側対応ソケット	30S~40S				20S~40S	
重 量	1,260g	1,000g	1,330g	1,070g	740g	540g
推奨コンプレッサー	7.5kW~11kW				3.7kW	
付 属 ノ ズ ル	ストレート型ノズル:F6-N10(10φ)、 F6-N12(12φ)、 F6-N14(14φ)		ゴムノズル(バンド付): F6-GM		ゴムノズル(バンド付): F7-GM	

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。



産業機材を開発する

## 岡三機工株式会社

http://www.okasankikou.co.jp

本 社 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570(代)  
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771(代)  
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780(代)  
 大阪営業所 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570(代)  
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222(代)  
 大 阪 工 場 〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276(代)