

## ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

### ⚠ 危険

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①指定の用途以外に使用しないでください。
- ②ガン内に圧力が残っている状態で、ノズルやホースを取り外さないでください。残存物が急激に噴き出して非常に危険です。
- ③ひび割れや変形などの異常がないことを点検してから使用してください。

### ⚠ 警告

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①人に向けて使用しないでください。
- ②ノズルやホースなどの取付け部に、異物が入らないように組み付けてください。

### ⚠ 注意

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、物的損害(製品の故障など)が想定される内容を示しています。

- ①使用後は必ず洗浄と乾燥を行ってから保管してください。
- ②部品は必ず純正部品と交換してください。

## モルタル吹付ガンFシリーズ 仕様表

| 型 式          | エアノズル式吹付ガン   |        | エアノズル式小型吹付ガン  | エアノズル式吹付ガン                                  |                 |
|--------------|--|--------|---|---|-----------------|
|              | F3-32OZD   | F3-40G | F4-25OZD  | F5-32OZD-A                                  | F5-32OZD-B      |
| エアノズル        | F3-AIR   |        | F4-AIR  | 標準ストレート F5-AIR-A                            | 抜け止め仕様 F5-AIR-B |
| 材料ホース接続部     | OZD32  | 40G    | OZD25   | OZD32                                       |                 |
| エアノズルプラグサイズ  | 20P  |        | 20P   | 20P   |                 |
| エアホース側対応ソケット | 20S~40S  |        | 20S~40S   | 20S~40S                                     |                 |
| 重 量          | 1,670g   | 1,410g | 680g  | 1,440g                                      |                 |
| 推奨コンプレッサー    | 2.2kW~3.7kW  |        | 2.2kW~3.7kW   | 3.7kW                                       |                 |
| 付 属 ノ ズ ル    | 平型ノズル: F3-N8(8φ)、F3-N10(10φ)、F3-N12(12φ)、F3-N14(14φ)<br>ゴムノズルセット: ゴムノズルF3-GM+<br>ゴムノズルホルダー(リング付)F3-GMH |        | テーパ型ノズル:<br>F4-N6(6φ)、F4-N8(8φ)<br>テーパ型先端ストレートノズル:<br>F4-N10(10φ) | Oリング付ノズル: F5-N8(8φ)、F5-N10(10φ)、F5-N12(12φ) |                 |

| 型 式          | リングガン  |           |                    |           | 小型リングガン            |        |
|--------------|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
|              | F6-32OZA-SS                                    | F6-40G-SS | F6-32OZD-GM        | F6-40G-GM | F7-32OZD           | F7-40G |
| 材料ホース接続部     | OZD32  | 40G       | OZD32              | 40G       | OZD32              | 40G    |
| エアノズルプラグサイズ  | 30P  |           |                    |           | 20P                |        |
| エアホース側対応ソケット | 30S~40S  |           |                    |           | 20S~40S            |        |
| 重 量          | 1,260g   | 1,000g    | 1,330g             | 1,070g    | 740g               | 540g   |
| 推奨コンプレッサー    | 7.5kW~11kW                                     |           |                    |           | 3.7kW              |        |
| 付 属 ノ ズ ル    | ストレート型ノズル: F6-N10(10φ)、F6-N12(12φ)、F6-N14(14φ) |           | ゴムノズル(リング付): F6-GM |           | ゴムノズル(リング付): F7-GM |        |

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

代理店



産業機材を開発する

# 岡三機工株式会社

本 社 〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670  
 東京支店 〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229  
 福岡支店 〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町戸原106-7 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226  
 名古屋営業所 〒468-0015 名古屋市天白区原4丁目1509 ☎052(807)0570 FAX.052(807)0571  
 大阪工場 〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275

http://www.okasankikou.co.jp