

OKASAN

モルタルミキサー バリエーション カタログ Vol.3

2026年 第9版

OKASAN MORTAR MIXER
OKASAN MORTAR MIXER



ダマカットミキサー STDシリーズ

▶ 運転動画も
ぜひご覧ください



自転羽根と外羽根・内羽根で材料を動かし、さらに
インバータシリーズは材料に合わせた回転数で混練します



運転動画



安心・安全の制御盤

※インバータシリーズに標準装備



STD-N4.5H-200V-1.5KW-S-60HZ

■ダマカットミキサーSTDシリーズ 仕様表

型番	STD-N3.5H-100V-1KW-S-50/60HZ	STD-N3.5H-200V-1.5KW-S-50/60HZ	STD-N4.5H-200V-1.5KW-S-50/60HZ
ドラム容量	165L		230L
推奨混練量※1	30L		75L
回転数	33rpm:50Hz 40rpm:60Hz		
変速方式	定速		
動力	1.0kW	1.5kW-4P	
電源	単相AC100V	三相AC200V	
モータ定格	14.0A:50Hz 12.5A:60Hz	6.9A:50Hz 6.1A:60Hz	
ドラム寸法	外径φ780×高さ360mm		外径φ900×高さ370mm
寸法※2	幅1,085×奥行830×高さ1,075mm		幅1,085×奥行955×高さ1,085mm
重量※2	145kg	155kg	175kg
付属品	●シュート STR-ST2 ●セメント台 STR-SM2		

※1 推奨混練量はセメント:砂=1:3水適量の場合です ※2 寸法・重量は付属品を含んでおりません

■ダマカットミキサーSTDインバータシリーズ 仕様表

型番	STD-N3.5H-200V-1.5KW-S-INV	STD-N4.5H-200V-2.2KW-S-INV
ドラム容量	165L	230L
推奨混練量※1	30L	75L
回転数	14~40rpm:20~60Hz	20~60rpm:20~60Hz
変速方式	インバータ	
動力	1.5kW-4P	2.2kW-4P
電源	三相AC200V	
モータ定格	インバータ出力定格 8.0A	インバータ出力定格 11.0A
ドラム寸法	外径φ780×高さ360mm	外径φ900×高さ370mm
寸法※2	幅1,085×奥行830×高さ1,075mm	幅1,085×奥行955×高さ1,085mm
重量※2	160kg	205kg
付属品	●シュート STR-ST2 ●セメント台 STR-SM2	

モルタルミキサー STR-100Vシリーズ



推奨混練量150L以下・単相AC100Vのスタンダードタイプ
信頼と安心の国内製造品です



STR-N2.8H-100V-750W



STR-N3.5H-100V-750W




STR-N4.5H-100V-1KW

■モルタルミキサーSTR-100Vシリーズ 仕様表

型番	STR-N2L-100V-400W	STR-N2H-100V-400W	STR-N2.8H-100V-750W	STR-N3.5H-100V-750W	STR-N4.5H-100V-1KW
ドラム容量	95L		115L	165L	230L
推奨混練量※1	60L		80L	100L	150L
動力	400W		750W		1.0kW
電源	単相AC100V				
モータ定格	6.8A:50Hz 5.8A:60Hz		12.0A:50Hz 9.8A:60Hz		14.0A:50Hz 12.5A:60Hz
ドラム寸法	外径φ605×高さ345mm		外径φ660×高さ345mm	外径φ780×高さ360mm	外径φ900×高さ370mm
寸法※2	幅760×奥行680×高さ815mm	幅770×奥行680×高さ1,060mm	幅770×奥行715×高さ1,060mm	幅1,085×奥行830×高さ1,075mm	幅1,085×奥行955×高さ1,085mm
重量※2	75kg	80kg	100kg	115kg	145kg
付属品	●シュート STR-ST2			●シュート STR-ST2 ●セメント台 STR-SM2	

※1 推奨混練量はセメント:砂=1:3水適量の場合です ※2 寸法・重量は付属品を含んでおりません

カバーリンクインバータミキサー STH-Aシリーズ



材料に合わせ
『低速～高速の回転』で
混練します



『開ければ止まる』
を標準装備



STH-N4.5A-200V-2.2KW-INV

※STR-100V比で回転数は
約30～180%です

メッシュカバー(結束バンド付)
STD-MC3.5/MC4.5



■カバーリンクインバータミキサーSTH-Aシリーズ 仕様表

型番	STH-N3.5A-200V-2.2KW-INV	STH-N4.5A-200V-2.2KW-INV
ドラム容量	165L	230L
推奨混練量※1	100L	150L
回転数※2	10～57rpm:10～60Hz	
変速方式	インバータ	
動力	2.2kW-4P	
電源	三相AC200V	
モータ定格	8.5A:60Hz	
ドラム寸法	外径φ780×高さ460mm	外径φ900×高さ460mm
寸法	幅1,085×奥行830×高さ1,225mm	幅1,105×奥行955×高さ1,225mm
重量	200kg	220kg
オプション	●シュート STR-ST2 ●セメント台 STR-SM2 ●メッシュカバー(結束バンド付) STD-MC3.5 ●メッシュカバー(結束バンド付) STD-MC4.5	

※1 推奨混練量はセメント:砂=1:3水適量の場合です ※2 モータの定格回転数から算出した値です

大型モルタルミキサー STR-200Vシリーズ



推奨混練量260L～500L・三相AC200Vの大型タイプ
信頼と安心の国内製造品です



※N8、N12
完成羽根

「モータ過負荷」ランプ付きで
安心と安全を標準装備です



※N8、N12に標準装備



STR-N6-200V-1.5KW



STR-N12-200V-5.5KW

■モルタルミキサーSTR-200Vシリーズ 仕様表

型番	STR-N6-200V-1.5KW	STR-N8-200V-3.7KW	STR-N12-200V-5.5KW
ドラム容量	365L	565L	730L
推奨混練量※1	260L	400L	500L
動力	1.5kW-4P	3.7kW-4P	5.5kW-4P
電源	三相AC200V		
モータ定格	6.8A:50Hz 6.3A:60Hz	15.4A:50Hz 14.6A:60Hz	21.0A:50Hz 20.0A:60Hz
ドラム寸法	外径φ1,005×高さ480mm	外径φ1,170×高さ555mm	外径φ1,260×高さ615mm
寸法※2	幅1,260×奥行1,085×高さ1,290mm	幅1,185×奥行1,270×高さ1,415mm	幅1,275×奥行1,360×高さ1,415mm
重量※2	210kg	465kg	575kg
付属品	●シュート STR-ST6 なし		

※1 推奨混練量はセメント:砂=1:3水適量の場合です ※2 寸法・重量は付属品を含んでおりません

ダブルアームミキサー STW-N3.5-200V-3.7KW-INV

▶ 運転動画も
ぜひご覧ください ▶



■ダブルアームミキサー-STWシリーズ 仕様表

型番	STW-N3.5-200V-3.7KW-INV
ドラム容量	160L
推奨混練量	40L
回転数	6~35rpm
変速方式	インバータ
動力	3.7kW-4P
電源	三相AC200V
定格	インバータ出力定格 16.4A
ドラム寸法	外径φ780×高さ345mm
寸法	幅1,380×奥行960×高さ1,280mm
重量	430kg
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●2点式リモコンRC-B-3M ●スライド式安全カバー ●投入口安全枠

ダブルのアームで
材料を動かし混練します



外側の羽根は
左回転



内側の羽根は
右回転



STDシリーズ パーツ型番対応表

ミキサー型番	完成羽根 シングル	スクレーパゴムセット	外羽根用スクレーパゴム押さえ板	内羽根用スクレーパゴム押さえ板	回転羽根用スクレーパゴム押さえ板
STD-N3.5H-□V-□KW-S-□	STD-K3.5-S	STD-GMS	STD-SFB	STD-UFB	STD-KFB
STD-N4.5H-200V-□KW-S-□	STD-K4.5-S				

STR・STH-Aシリーズ パーツ型番対応表

ミキサー型番	完成羽根	外羽根	練れるバー付 外羽根	内羽根	三角羽根	補助羽根
STR-N2□-100V-400W	STR-K2	STR-S2	—	STR-U2	—	STR-H2
STR-N2.8H-100V-750W	STR-K2.8	STR-S3	STR-S3B	STR-U3.5		
STR/STH-N3.5□-□V-□KW-□	STR-K3.5			STR-S4B	STR-U4	STR-SA4
STR/STH-N4.5□-□V-□KW-□	STR-K4.5	STR-S6	—	STR-U6	STR-SA6	STR-H6
STR-N6-200V-1.5KW	STR-K6	STR-S8		STR-U8	STR-SA8	STR-H8
STR-N8-200V-3.7KW	STR-K8	STR-S12	—	STR-U12	—	STR-H12
STR-N12-200V-5.5KW	STR-K12	—	—	—	—	—

STD・STR・STH-Aシリーズ 共通パーツ型番対応表

ミキサー型番	ミキサーカバー	スライド ミキサーカバー	メッシュカバー(結束バンド付)	シュート	セメント台
STR-N2□-100V-400W	STR-CV2	—	—	STR-ST2	STR-SM2
STR-N2.8H-100V-750W	STR-CV2.8				
STR-N3.5H-100V-750W	STR-CV3.5	STR-CV3.5N	—	STR-ST6	—
STD-N3.5H-□V-□KW-S-□		STD-CV3.5N			
STR-N4.5H-100V-1KW	STR-CV4.5	STR-CV4.5N	—	STR-ST2	STR-SM2
STD-N4.5H-□V-□KW-S-□		—			
STR-N6-200V-1.5KW	STR-CV6	—	STD-MC3.5	—	—
STR-N8-200V-3.7KW	STR-CV8				
STR-N12-200V-5.5KW	STR-CV12	—	STD-MC4.5	—	—
STH-N3.5A-200V-2.2KW	—	—	—	—	—
STH-N4.5A-200V-2.2KW	—	—	—	—	—



●ケガをしないよう取扱いに注意してください。 ●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。



『練って』『送る』機械を創る
岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪府中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751

▶ / OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル
商品の紹介や操作説明動画を公開中です!

検索 岡三機工

