

信頼と安心のブランド

OKASTAN

<http://www.okasankikou.co.jp>

新たに
三相AC200V
電源タイプ
登場!



2024年9月中旬
リリース予定

新商品情報

タッチパネル式水量計

OKM-200L

NETIS登録番号 QS-160009-VE

■測定流路部仕様

適 応 流 体	清水(伝導率5 μ S/cm以上)
測 定 流 速 範 囲	最小50.0~最大200.0L/分 (測定時間が35秒以上になるように 流速を調整してください)
検 査 成 績 書 判 定 精 度	設定値 \pm 1.0%以下(繰り返し精度) ※測定時間が35秒以上の場合
流 体 温 度	0~60 $^{\circ}$ C(凍結不可)
耐 圧	1.0MPa
電 動 弁 開 閉 時 間	10秒:50Hz 8.5秒:60Hz
接 続 口 径	40A

■性能仕様

表 示 分 解 能	0.01L
設 定 値	最小25.00~最大1000.00L/分
最 大 積 載 値	9999.99L
ロギング設定回数	1~2,000回
インタフェース	SD規格準拠SD/SDHC(最大32GBまで)

■一般仕様

電 源 電 圧	三相AC200V
消 費 電 力	50W以下(水中ポンプ除く)
水中ポンプ用電源	三相AC200V 0.75kW以下
使用周囲温度	0~50 $^{\circ}$ C
使用周囲湿度	35~85%RH(結露しないこと)
保存周囲温度	-20~60 $^{\circ}$ C
保存周囲湿度	10~90%RH(結露しないこと)
寸 法	幅500 \times 奥行250 \times 高さ545mm(配管部除く)
重 量	35.0kg
付 属 品	●リモコンコード RC-J-10M ●OKM-200L用電源ケーブル 10m ●無線リモコン OKR-100M-2P

タッチパネル式水量計 **OKM-50L**

NETIS登録番号
QS-160009-VE

100V電源の
スタンダード!



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751