

# OKASTAN

STR-100Vシリーズ

ミキサーストップ

**STP-100V**

後付けミキサー停止ユニット 実用新案登録第3253474号



## モルタルミキサーの ストップユニットが 登場!!

超簡単!



### 特長 1 加工が不要で、掛けて、置いて、つなぐだけ

センサ部をミキサードラムに掛けて、ミキサーカバーを置いて電源コードをつなぐだけです。ミキサーカバーが所定の位置から外れると、自動的にミキサーの運転を停止します。

### 特長 3 シンプル構造で メンテナンスがほぼ不要

誘導型近接センサで保護構造はIP67です。モルタルは検出しないので、付着しても誤動作しません。

### 特長 2 ミキサーカバーの検出ドグが、 上部からの盾になります

作業中は検出ドグがセンサ上部を守っているので、上部からの衝撃が直接センサに当たることはありません。



- 適用ミキサーとミキサーカバーの組合せ以外ではご使用できません。
- 本ユニットでミキサーを停止した後は、必ずミキサーの運転停止スイッチをOFFしてください。
- 本機とSTR-100Vシリーズの取扱説明書をよく読み、ご理解の上正しくご使用ください。
- 延長コードは、10m程度までは2sq. 20m程度までは3.5sqの延長コードをご使用ください。

## 仕様表

### ■ミキサーストップ

型番	STP-100V
センサ検出距離	0~8mm
センサコード長	2m
センサ保護構造	IP67
電源電圧	AC100V 50/60Hz
定格	適用表のミキサー仕様に準ずる
電源コード長	ミキサー側:0.5m 電源側:3.0m
重量	2.0kg

### ■適用ミキサーとミキサーカバーの組み合わせ

組み合わせ	ミキサー型番	ミキサーカバー型番
2型	STR-N2L/H-100V-400W	STR-CV2
2.8型	STR-N2.8H-100V-750W	STR-CV2.8
3.5型	STR-N3.5H-100V-750W	STR-CV3.5
4.5型	STR-N4.5H-100V-1000W	STR-CV4.5

※ミキサーとミキサーカバーは別売です

※2025年10月以降出荷の商品が適用です

詳細はお問い合わせください

## 信頼と安心の国内製造モルタルミキサー

### STR-100Vシリーズ

推奨混練量150L以下、  
STR-100V対応の  
スタンダードタイプ



STR-N2L-100V-400W

STR-N2.8H-100V-750W

STR-N3.5H-100V-750W

STR-N4.5H-100V-1KW

型番	STR-N2L-100V-400W	STR-N2H-100V-400W	STR-N2.8H-100V-750W	STR-N3.5H-100V-750W	STR-N4.5H-100V-1KW
ドラム容量	95L		115L	165L	230L
推奨混練量 <sup>※1</sup>	60L		80L	100L	150L
動力	400W		750W		1.0kW
電源			単相AC100V		
モータ定格	6.8A:50Hz 5.8A:60Hz		12.0A:50Hz 9.8A:60Hz		14.0A:50Hz 12.5A:60Hz
ドラム寸法	外径φ605×高さ345mm		外径φ660×高さ345mm	外径φ780×高さ360mm	外径φ900×高さ370mm
寸法	幅760×奥行680×高さ815mm	幅770×奥行680×高さ1,060mm	幅770×奥行715×高さ1,060mm	幅1,085×奥行830×高さ1,075mm	幅1,085×奥行955×高さ1,085mm
重量	75kg	80kg	100kg	115kg	145kg

### STR-200Vシリーズ

推奨混練量200L超の  
大型タイプ



STR-N6-200V-1.5KW



STR-N8-200V-3.7KW



STR-N12-200V-5.5KW

型番	STR-N6-200V-1.5KW	STR-N8-200V-3.7KW	STR-N12-200V-5.5KW
ドラム容量	365L	565L	730L
推奨混練量 <sup>※1</sup>	260L	400L	500L
動力	1.5kW-4P	3.7kW-4P	5.5kW-4P
電源	三相AC200V		
モータ定格	6.8A:50Hz 6.3A:60Hz	15.4A:50Hz 14.6A:60Hz	21.0A:50Hz 20.0A:60Hz
ドラム寸法	外径φ1,005×高さ480mm	外径φ1,170×高さ555mm	外径φ1,260×高さ615mm
寸法	幅1,260×奥行1,085×高さ1,290mm	幅1,185×奥行1,270×高さ1,415mm	幅1,275×奥行1,360×高さ1,415mm
重量	210kg	465kg	575kg

※1 推奨混練量はセメント:砂=1:3水適量の場合です



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸ビル703 ☎06(6227)8001  
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771  
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780  
 大阪営業所 〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850  
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222  
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751

/OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル  
商品の紹介や操作説明動画を公開中です！

検索 岡三機工

QR

