

新商品

# 吊っ太郎Z

実用新案申請済

公共機関における  
引っ張り試験実施済み  
最大吊り荷重150kg



こちらは従来品



持ち上げずに  
すっと横移動



そのままウインチで  
持ち上げれば



持ち手が勝手に  
ロックします



【吊っ太郎Z仕様】

寸法	内径		内高	最大高(取手含)
	上 稼働枠	364mm	340mm	720mm以下
上 固定枠	347mm			
底	311mm			
本体重量	4.5kg以下			
最大吊荷重	150kg			
適応ペール缶	JIS Z1620 鋼製ペール規格によるT型及びS型の1号及び2号			

\*JIS Z1620 T型 内径 天286mm 地272mm 1号内高315mm 2号内高342mm  
 S型 内径 天286mm 地272mm 1号内高315mm 2号内高342mm

従来品の**初代吊っ太郎**もよろしく!!



【吊っ太郎仕様】

寸法	内径		内高	最大高(取手含)
	小	上 310mm 底 280mm	280mm	600mm以下
大	上 345mm 底 320mm			
本体重量	小 3.9kg以下 大 4.1kg以下			
最大吊荷重	150kg以下			

代理店

産業機材を開発する  
**岡三機工株式会社**

本社 〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670  
 東京支店 〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229  
 福岡支店 〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町戸原106-7 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226  
 名古屋営業所 〒468-0015 名古屋市天白区原4丁目1509 ☎052(807)0570 FAX.052(807)0571  
 大阪工場 〒572-0824 豊川市豊島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275

<http://www.okasankikou.co.jp>