

実用に徹したプロユース仕様。作業能力・目的に応じた岩綿吹付が可能です。

岩綿解綿機



型 式	OKD-75N(DRY)
動 力	750W-4P×2台
変速方式	無段ベルト変速
供給量	max12kg/分
電源電圧	三相 AC200V
定 格	合計 6.7A:60Hz
寸 法	W560×L1,300×H1,100mm
重 量	370kg(375kg [※])
施工用途	半乾式・乾式
適合材料	ロックウール(原綿・混綿)

※トップランナー制度 (IE3) 対応モーターの場合

スラリーミキサーポンプ一体型



型 式	OKW-75(WET)
ボ 動 力	400W-4P
ン 変 速 方 式	無段ベルト変速
吐 出 量	min3.0~max14.0ℓ/分:60Hz
吐 出 圧	max2.5MPa
部 ポンピングチューブ	OKASAN28R
電 源 電 圧	三相 AC200V
部 定 格	モーター入力定格 3.4A/60Hz
ミキサー容量	150ℓ×2
ミキサー推奨混練量	100ℓ×2(水セメント比 1:2)
部 動 力	200W-4P×2台
部 定 格	モーター入力定格 1.2A:60Hz×2台
寸 法	W700×D1,500×H950mm
重 量	250kg

ポンプ



型 式	1HPポンプ OKW-25N-1	2HPポンプ OKW-75-2
動 力	750W-4P(三相)	1.5kW-4P(三相)
輸 送 能 力	垂直70m 水平210m	垂直70m 水平120m
吐 出 能 力	max10kg/分:50Hz	max12kg/分:60Hz
寸 法	W450×L500×H900mm	W500×L600×H900mm
重 量	96kg	120kg

ミキサー



型 式	OKM-2
動 力	200W-4P(三相)×2台
ホッパー容量	150ℓ×2(2層式)
寸 法	W600×L1,250×H950mm
重 量	100kg

※単相100Vのモーター仕様にもセット可能です。