

アクティブ タンパー

コンクリートタンパー N

低スランプから高スランプ(5~18cm)まで、土間コンクリートの骨材の均等な締め固めやアマ出し、クラック防止、フラットなコンクリート床仕上げができます。工場・倉庫・飛行場・港などの土間コンクリート仕上げを能率的、且つ簡単に行うことが可能です。

〈縦型振動機構〉



推奨スランプ: 5~18cm

型 式	ATN-1500	ATN-1800
タ イ プ	エンジン式(ホンダGX25)	
長 さ	1,500mm	1,800mm
重 量	16kg	18kg

その他

タッピングタンパー

軽量で操作性がよく、一人で使えます。スランプが10~18cmの土間コンクリートでも骨材の均等な締め固めやアマ出し、フラットな床・土間仕上げができます。

〈軽くて優れた操作性〉



推奨スランプ: 10~18cm

型 式	ATT-1200	ATT-1600
タ イ プ	バッテリーモーター式	
長 さ	1,200mm	1,600mm
重 量	10kg	11kg
バッテリー充電時間	約15分	
連続使用時間	約15~25分間	

※スペアバッテリー付

型 式	ATT-1200E	ATT-1600E
タ イ プ	エンジン式	
長 さ	1,200mm	1,600mm
重 量	11kg	12kg