


ウインチ


吊っ太郎シリーズ



実用新案
申請済



持ち上げず、スツとラクに横移動できます。



持ち手が垂直位置まで上がると自動でロックします。



吊っ太郎



型 式		吊っ太郎Z	吊っ太郎
内 高	内 径	上稼動枠364mm 上固定枠347mm 底311mm	小:上310mm 底280mm 大:上345mm 底320mm
	内 高	340mm	280mm
	最大高 ^{※1}	720mm以下	600mm以下
本 体 重 量		4.5kg以下	小:3.9kg以下 大:4.1kg以下
最大吊荷重		150kg	150kg以下
適 応 ペ ー ル 缶		JIS Z1620 ^{※2} 鋼製ペール規格による T型及びS型の1号及び2号	—

※1 取手を含む寸法

※2 JIS Z1620: T型/内径 天286mm 地272mm 1号内高315mm 2号内高342mm
S型/内径 天286mm 地272mm 1号内高315mm 2号内高342mm

サンダー関連

クリーンワーク

建設現場のクリーンな環境づくりに役立ちます。

ゴムカバー(別売)
(125φ・150φ用)



ゴムカバータイプ

※クリーンワークは集塵を目的とするもので、安全カバーではありません。
取り扱いにはご注意ください。

充填器

モルタルガン



型 式	11mmレギュラーサイズ	18mmレギュラーサイズ	18mmロングサイズ
寸 法		480mm	580mm

テクニク

テクニク

実 用 新 案 申 請 中

特 許 申 請 中 = 工 法



4ℓ入り



18ℓ入り